

Skärmväggar

Duf



Skärmväggar i Dufaylite, en sandwichkonstruktion som är mycket lätt och stark. Duf skärmväggar finns med dekorativa slitsar på en sida (den andra sidan är då slät) alt med slits på två sidor . Skärmväggarna är ytbehandlade med en speciell teknik "mönstermålad board" och finns i björk-, bok- eller ekfärg.



TEKNISK SPECIFIKATION

Konstruktion

Skärmvägg i Duaylite, en sandwichkonstruktion.
Ytbehandlingen är mönstermålad board.
Tjocklek 38 mm.

Skärmen har en fot i plåt, lackerad i svart eller silver färg.
Kan justeras 10 mm för att kompensera mot ojämna golv.


Fyllning

Ram i spånskiva, fyllning i bikakeformat papper. Board på två sidor.

Ljuddämpning/absorption

Absorption: α_w 0,30

Dämpning: $\Delta L_{s,w}$ 14



Produkt nr: 428



Duf skärmvägg

Till varje skärm ingår 4 st fötter samt ställfot, och koppl. beslag.

Skärmvägg 429

Skärm 1292x600 mm.

Skärmvägg 430

Skärm 1292x800 mm.

Skärmvägg 431

Skärm 1676x600 mm.

Skärmvägg 432

Skärm 1676x800 mm.

Påbyggnadsdel

För skärm med höjd 1292, bredd 800 mm.

Kopplingsbeslag

För koppling av två skärmar.

Familj	Produkt	BOK		BJÖRK		EK	
		Art	Pris	Art	Pris	Art	Pris
	Slitsar en sida	30 429	3x010	4x010		2x010	
	Slitsar två sidor	30 429	3x020	4x020		2x020	
	Slitsar en sida	30 430	3x010	4x010		2x010	
	Slitsar två sidor	30 430	3x020	4x020		2x020	
	Slitsar en sida	30 431	3x010	4x010		2x010	
	Slitsar två sidor	30 431	3x020	4x020		2x020	
	Slitsar en sida	30 432	3x010	4x010		2x010	
	Slitsar två sidor	30 432	3x020	4x020		2x020	
	Plex iglas	30 428	40000				
	Koppling av två skärmar	30 624	0x100				
	3-vägs koppling	30 624	0x300				
	4-vägs koppling	30 624	0x400				



Position 2 i Art nr har angivits med **x**, ange där siffra för stativfärg enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.